

# Technikai adatlap

## PLASTDUR Címke 10 ragasztó



### GYÁRTÓ:

VODICSKA Kft., 2600 Vác, Kötő u. 17., fszt. 1.

Telefon: 06-30-933-3793

Email: [plasdur@vodicska.hu](mailto:plasdur@vodicska.hu)

### ÖSSZETÉTEL:

Homopolimer oldószer mentes vizes diszperzió

### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A ragasztóanyag alkalmas papír címkék üvegre történő ragasztására.

### TERMÉKJELLEMZŐK:

Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. A termék nem tűzveszélyes.

### MŰSZAKI ADATOK:

Megjelenés:	fehér színű, száradás után átlátszó
Szag:	gyenge
Viszkozitás 23 C° (Brookfield):	12 - 18000 mPas (DIN EN ISO 3219)
pH:	5 ± 0,5 (ISO 976)

### FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

A ragasztóanyag felhasználását +15 C° feletti helyiségben kell végezni, és ha szükséges, használat előtt fel kell keverni. A ragasztandó felületek hőmérséklete ne legyen kevesebb, mint +13 C° Felhasználás előtt próbaragasztást kell végezni. A ragasztóanyagot felhasználás előtt fel kell keverni, amely ezután ecsettel, szivacs hengerral felhordható. A száradási idő hőkezeléssel csökkenthető. Használat után az eszközöket vízzel lemosható, a beszáradt ragasztó vízben oldódik. A ragasztóval frissen szennyeződött felületek, munkaeszközök vízzel tisztíthatók.

### TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ:

Nem tűzveszélyes, Fagyveszélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR Címke 10 ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 24 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

A műszaki adatok, alkalmazhatóság, a javasolt felhasználási technológiák a legjobb tapasztalataink alapján kerültek közlésre. Természetesen ajánlott a helyi adottságok figyelembevétele és az alkalmazott burkolatok használati útmutatóinak a betartása. Leírásainkat kérjük ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekinteni!