

# Technikai adatlap

## PLASTDUR Alfa 015 ragasztó



### GYÁRTÓ:

VODICSKA Kft., 2600 Vác, Kötvő u. 17., fszt. 1.

Telefon: 06-30-933-3793

Email: plasdur@vodicska.hu

### ÖSSZETÉTEL:

Polivinilacetát kopolimer vizes diszperzió.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A ragasztóanyag alkalmas különleges felületű, lakozott kartonok konfekcionálásához, felületkezelt műanyag fóliák (PVC, cellulóz származékok), nedvszívó anyagokra (papírra, kartonra, fára, farostlemezre, kőre, kerámiára, bőrre, stb.) történő ragasztására, illetve kasírozásra, műanyagpalackok nedvszívó címkézésére.

### TERMÉKJELLEMZŐK:

Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. A termék nem tűzveszélyes.

### MŰSZAKI ADATOK:

Megjelenés:	fehér színű, száradás után átlátszó
Szag:	gyenge
Viszkozitás 23 C° (Brookfield):	12 - 18000 mPas (DIN EN ISO 3219)
pH:	5 ± 0,5 (ISO 976)

### FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

Felhasználás előtt próbaragasztást kell végezni. A ragasztóanyaggal 16°C feletti hőmérsékleten kell dolgozni, mivel a hőmérséklet jelentősen befolyásolja a ragasztás erősségét. A felhasználandó anyagok maghőmérséklete minimum 16°C legyen. A ragasztóanyagot felhasználás előtt fel kell keverni, amely ezután egy tiszta ecsettel, spatulával, vagy fogazott lemezzel felvihető. A száradási idő hőkezeléssel csökkenthető. Használat után a segédeszközöket vízzel azonnal le kell mosni.

### TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ:

Nem tűzveszélyes, Fagyveszélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR Alfa 015 ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 24 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

A műszaki adatok, alkalmazhatóság, a javasolt felhasználási technológiák a legjobb tapasztalataink alapján kerültek közlésre. Természetesen ajánlott a helyi adottságok figyelembevétele és az alkalmazott burkolatok használati útmutatóinak a betartása. Leírásainkat kérjük ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekinteni!